

Sellador Acrílico

WASSINGTON 
DIVISION HIGIENE INSTITUCIONAL

**Nuevo Sistema
Acrílico**

Sellador de pisos para Sistema Acrílico

1. DESCRIPCION

El SELLADOR ACRÍLICO Wassington es un producto desarrollado para sellar pisos porosos y permitir un perfecto anclaje de las ceras en el posterior encerado. El proceso de sellado reduce el consumo de ceras ya que genera una superficie lisa y adherente. Es ideal para mosaicos, lajas, alisados de cementos, cerámicos no esmaltados, etc.

2. INSTRUCCIONES DE USO

En pisos nuevos: lave la superficie para eliminar el polvo superficial y luego aplique el sellador sin diluir, mediante mopa, pasacera o trapo. Para un óptimo resultado, aplicar dos a tres manos del producto, dejando secar 20 a 30 minutos entre manos. Para lograr un excelente acabado, aplique, posteriormente, dos a tres manos de Cera Acrílica Wassington.

En pisos tratados: primero, remueva las viejas capas de cera con Remover de Ceras Acrílicas. Enjuague abundantemente, y deje secar. Luego, aplique el sellador siguiendo las indicaciones anteriores.

3. PRECAUCIONES

Lea atentamente el rótulo antes de usar el producto.
Ante salpicaduras sobre la piel, lave con abundante agua. No ingerir.
Mantener fuera del alcance de los niños.

4. PRESENTACION

Bidones de 5 litros.
Tambores de 60 y 200 litros.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- ASPECTO: Líquido
- COLOR: Lechoso
- AROMA: No posee
- INFLAMABILIDAD: No inflamable
- DENSIDAD (25°C): 1,02 - 1,05 g / cm³
- PORCENTAJE DE VOLATILES: 79 - 79,5 %
- pH: 7,0 - 9,0
- COMPOSICION: Emulsiones acrílicas, plastificantes y nivelantes.