

# Removedor **Kito** de Ceras Acrílicas

**WASSINGTON**  
DIVISIÓN HIGIENE INSTITUCIONAL

**Nuevo Sistema  
Acrílico**

## **Rápida y Eficaz Acción Removedora de Ceras Acrílicas y Autobrillantes**

### **1. DESCRIPCION**

EL REMOVEDOR DE CERAS ACRÍLICAS KITO ha sido desarrollado para retirar de manera rápida y simple la cera envejecida de todo tipo de superficies lavables, como cerámicos, pisos de goma, alisados de cemento, etc. Su formulación especial permite remover fácilmente ceras acrílicas o autobrillantes relustrables.

### **2. INSTRUCCIONES DE USO**

- **Uso manual:** Diluya una parte del producto en cuatro partes de agua.
- **Uso con máquina:** Diluya una parte del producto en seis de agua.

Distribuya mediante trapo o mopa abundante producto diluído. Deje actuar cinco minutos, cuidando que la superficie permanezca húmeda. Cuando la cera se haya ablandado retire con máquina o trapos húmedos.

Enjuague y deje secar antes de aplicar Sellador Acrilwax o cera.

### **3. PRECAUCIONES**

Lea atentamente el rótulo antes de usar el producto. Producto cáustico. Manipule el producto con ropa de trabajo, antiparras y guantes. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Ante salpicaduras sobre la piel y los ojos lavar con abundante agua.

### **4. PRESENTACION**

Bidones de 5 litros.  
Tambores de 60 y 200 litros.

FICHA TECNICA

### **CARACTERISTICAS TECNICAS**

- ASPECTO: Líquido
- COLOR: Incoloro
- AROMA: Cítrico
- INFLAMABILIDAD: No inflamable
- DENSIDAD (25°C): 0,980 - 0,990 g / cc
- % MEA: 14,20 - 15,20 %
- pH: 11,00 - 12,00
- COMPOSICION: Tensioactivos, glicoles, monoetanolamina, alcoholes, esencia.



infowass@wassington.com.ar / www.wassington.com.ar

**Servicio Técnico**  
(011) 7078-0004 / 4488-4100