

Sellador Acrílico Acrilwax

WASSINGTON
DIVISIÓN HIGIENE INSTITUCIONAL

**Nuevo Sistema
Acrílico**

Sellador de pisos para Sistema Acrílico

1. DESCRIPCION

El SELLADOR ACRÍLICO Acrilwax es un producto desarrollado para sellar pisos porosos y permitir un perfecto anclaje de las ceras en el posterior encerado. El proceso de sellado reduce el consumo de ceras ya que genera una superficie lisa y adherente. Es ideal para mosaicos, lajas, alisados de cementos, cerámicos no esmaltados, etc.

2. INSTRUCCIONES DE USO

En pisos nuevos: lave la superficie para eliminar el polvo superficial y luego aplique el sellador sin diluir, mediante mopa, pasacera o trapo. Para un óptimo resultado, aplicar dos a tres manos del producto, dejando secar 20 a 30 minutos entre manos. Para lograr un excelente acabado, aplique, posteriormente, dos a tres manos de Cera Acrílica Acrilwax.

En pisos tratados: primero, remueva las viejas capas de cera con Removedor de Ceras Acrílicas Kito. Enjuague abundantemente, y deje secar. Luego, aplique el sellador siguiendo las indicaciones anteriores.

3. PRECAUCIONES

Lea atentamente el rótulo antes de usar el producto. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Ante salpicaduras sobre la piel y los ojos lavar con abundante agua.

4. PRESENTACION

Bidones de 5 litros.
Tambores de 60 y 200 litros.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- ASPECTO: Líquido
- COLOR: Lechoso
- AROMA: No posee
- INFLAMABILIDAD: No inflamable
- DENSIDAD (25°C): 1,020 - 1,050 g/cc
- % SNV: 20,00 - 21,00 %
- pH: 7,00 - 9,00
- COMPOSICION: Emulsiones acrílicas, plastificantes y nivelantes.



info@wassington.com.ar / www.wassington.com.ar

Servicio Técnico
(011) 7078-0004